VLS09-20





Elektroniskt larm för detektering av vakuumläckage.

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris
Pris 10.675,00 kr

Pris utan moms 8.540,00 kr

Rabatt

Momsbelopp 2.135,00 kr

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning

VLS-09 enheten övervakar vakuumnivån automatiskt. Uppstår ett vakuumläckage under lyft så tjuter sirenen och lampan blinkar rött. Enheten är batteridriven och består av av en display, trycksensor, siren, varningsljus och en testknapp. Allt styrs av en microprocessor. Systemet är monterat i en slagtålig polykarbonatlåda med en instickskoppling för anslutning av vakuum. Under varje lyft känner processorn av toppnivån på vakuumet och från den punkten varnar systemet om det sker en vakuumförlust med 10% (alt 20%) med en hastighet lägre än 5 kPa /sek. Larmet ljuder INTE vid losskoppling som mer primitiva system gör som använder fasta vakuumvakter. Även det allra minsta läckage kommer att detekteras.

Enheten har ett laddningsbart batteri (laddare typ WS12DC) OCH plats för ett vanligt 9 voltsbatteri.

VLS & VLS-20 Series

- Processor styrt övervakningssystem.
- Mycket noggrann och tillförlitlig vakuumgivare.
- Stor LCD skärm med stora siffror för enkel avläsning.
- Röd blinkande lampa och kraftig siren vid larm.

- Laddningsbart Long-Life batteri.
- Vanligt 9 volts batteri som back-up.
- Batterikonditionsindikator.
- Snabbladdning av Long-Life batteriet (2 tim). Laddare WS12DC.
- Fungerar oberoende av 9volts batteriet, laddningsbara batteriet eller laddaren WS12DC.

- Lågt batteri varning.
- Vakuumenhet valbar mellan inHg och kPa.
- Instickskoppling för vakuumavkänning.
- Tålig Polycarbonat-kapsling.
- Anslutningskontakt för inkoppling av VLS-AUX siren.

Datablad VLS09